

SECU-FLEX Glättmittel

SECU-FLEX Glättmittel zum professionellen Glätten von SECU-FLEX Dichtstoffen.

Spezielle Rezeptur, abgestimmt auf die gesamte Produktlinie. Hautschonend und nicht oberflächenangreifend.

Technische Daten

- Wässrige Lösung von oberflächenaktiven Substanzen.
- Gebrauchsfertig in Pumpsprühflasche mit Spezial-Microsprühkopf.
- Farbpigmente des Dichtstoffes werden nicht ausgewaschen
- transparent



Verarbeitungshinweise

Nach Vorbereitung der zur verfügbaren Fläche SECU-FLEX Dichtstoff in die zu versiegelnde Fuge einbringen (richtige Fugegeometrie beachten). Anschließend das eingebrachte Dichtmaterial mit dem SECU-FLEX Glättmittel flächig einsprühen.

Anschließend mit einem Rakel oder Fugenglättkeil zügig die Fuge „abziehen“. Bei gleichmäßigem Druck und Geschwindigkeit ergibt sich auf Grund der speziellen Rezeptur in Kombination mit dem SECU-FLEX Dichtstoff ein geschlossenes und sehr glattes Fugenbild.

Anmerkung:

Unsere poolSYSTEM SECU-FLEX Dichtstoffe können NICHT mit einer „Spüli“-Mischung (wie bei Silikon) abgezogen werden! Hier ergibt sich ein „krümeliges“ Oberflächen-Fugenbild. VERWENDEN SIE NUR SECU-FLEX Glättmittel für unsere SECU-FLEX Produkte.

Für den Umgang mit unseren Produkten sind die jeweiligen physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten den stoffspezifischen Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen. Die einschlägigen Vorschriften, wie z.B. die Gefahrstoffverordnung, sind zu beachten. Auf Wunsch und Anfrage stellen wir gewerblichen Anwendern das Sicherheitsdatenblatt zur Verfügung.

Die in diesem technischen Datenblatt publizierten Daten entsprechen zuverlässigen Laborresultaten sowie unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe, Einsatzbereiche sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsgrund auch immer, weder aus diesen Anwendungshinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden. Es sei denn, dass uns in soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender und Verarbeiter nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung durch poolSYSTEM erforderlich sind, dem Hersteller FIX-TEC rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre jeweilige Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck fachmännisch zu prüfen.

Bei Sonderbauten und/oder statischen Anwendungen ist vor dem Einsatz Rücksprache mit dem Hersteller bzgl. einer Bauunbedenklichkeit einzuholen. Änderungen der Produktspezifikation bleiben vorbehalten. Es gilt jeweils das neueste technische Datenblatt, das von uns vor Baubeginn angefordert werden sollte. Das Datenblatt dient einer detaillierten Produktinformation. Ein etwaiger Regress- oder Rechtsanspruch kann daraus weder abgeleitet noch geltend gemacht werden. Im übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. poolSYSTEM ist eine Handelsmarke der FIX-TEC Deutschland.

poolSYSTEM
info@poolsystem.info

Hersteller:
FIX-TEC Deutschland
info@fix-tec.com

poolSYSTEM :: Distribution, Vertrieb + Marketing
Fon: +49.5066.7308
Fax: +49.5066.7388
vertrieb@poolsystem.info

FIX-TEC - Chemische & technische Spezialprodukte
Fon: +49.5922.2837
Fax: +49.5922.994192

Farben: farblos
Lieferform: Pump-Flasche á 1.000 ml (Art.-Nr.: 991102-01)
Kanister á 5 Liter (Art.-Nr.: 991102-02)
Lagerfähigkeit: 12 Monate ab Produktionsdatum
Lagerbedingungen: kühl und trocken

Für dieses Produkt gelten keine
Identifizierungsvorschriften gemäß EG-Richtlinien
bzw. bezüglich Gefahrstoffverordnung.